

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1 Identificação do Produto

Blend All in One

1.2 Aplicação do Produto

Polidor de etapa única com proteção, que alia o brilho da carnaúba e a resistência cerâmica do SiO₂, promovendo também hidrorrepelência na pintura. Seu alto poder de corte elimina riscos e swirls médios a severos (comparável a marcas de lixa P2000 ou mais finas), deixando um ótimo acabamento ao mesmo tempo.

1.3 Identificação da Empresa

Empresa: EVC Industrial LTDA

Elaboração: Paulo Henrique Sampaio Nobre.

CRQ: 10400261- 10ª região

Endereço: Rua Luiz Francisco Xavier, 520, Paupina – CEP: 60872-508

Telefone da empresa: (085) 3274-2896

Telefone de emergência CEATOX: 0800.722.6001

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Efeitos do Produto

Efeitos adversos à saúde humana: O contato com os olhos poderá causar irritações.

Efeitos Ambientais: Pode contaminar o solo e rios.

Perigos específicos: O produto não é classificado como produto perigoso.

Perigo Químico: NA

2.2 Classificação da Substância ou Mistura

Classificação de Toxicidade Aguda: Categoria 5

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

2.3 Palavras de Advertência

Atenção!

2.4 Pictograma

Não exigido.

2.5 Frases de Perigo

H303 - Pode ser nocivo se ingerido

H320 - Provoca irritação ocular

2.6 Frases de Precaução

P312 - Caso sinta indisposição, contate um centro de informações toxicológicas ou um médico.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Natureza Química

Polidor de pinturas automotivas.

3.2 Composição do Produto

Veículo, agente formador de filme, conservante, corante, essência, modificador reológico.

3.3 Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

| Nome Químico | CAS | Concentração | Classificação* | Notas |
|----------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------|
| Hidrocarbonetos alifáticos | 64742-47-8 | 15 - 25% | 2 | Perigo por aspiração |
| Silicato de Alumínio | 12141-46-7 | 1 - 10% | - | - |

*Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Contato com a pele

Remova roupas e sapatos contaminados, lavando as partes atingidas com água em abundância.

4.2 Contato com os olhos

Retirar lentes de contato presentes. Lavar com água em abundância.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

4.3 Ingestão

Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

4.4 Recomendações para o médico

Avaliar a composição descrita no rótulo e na FISPQ.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção apropriados

Produto não inflamável. Se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais, utilizar agente extintor de CO₂, pó químico e água.

5.2 Meios impróprios de extinção

Não utilizar agente extintor de água quando houver fontes energizadas no local.

5.3 Perigos específicos

Não há perigo específico devido sua formulação conter mais de 60% de água.

5.4 Métodos especiais de combate a incêndio

O produto não oferece riscos suficientes para necessitar de métodos especiais de combate a incêndio.

5.5 Equipamentos especiais de proteção dos bombeiros

Devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais

Retire da área pessoas desnecessárias. Use EPI's. Se possível pare a fonte de derramamento ou vazamento.

6.2 Precauções para o meio

Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

ambiente

galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água. Contate as autoridades de segurança local.

6.3 Métodos para limpeza

Conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferencialmente com água, evitando o uso de solventes. Para grandes vazamentos, conter o líquido em diques e bombear para recipientes apropriados.

6.4 Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos.

Utilizar roupas e acessórios adequados.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAGEM

7.1 Medidas técnicas

Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho.

7.2 Prevenção da exposição do trabalhador

Utilizar EPI conforme descrito no item 8.

7.3 Orientações para manuseio seguro

Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Lave-se bem após o manuseio. Não ingerir. Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e a pele. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com outros produtos.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

7.4 Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: manter o produto em sua embalagem original adequadamente fechada, em local seco e fresco, longe do calor excessivo e da luz solar.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Medidas de controle de engenharia:

Utilizar ventiladores, circuladores de ar, exaustores; providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho.

8.2 Limites de Exposição Ocupacional

| Nome Químico | CAS | Agência | Limite | Observações |
|----------------------------|------------|---------|--------------|-------------|
| Hidrocarbonetos Alifáticos | 64742-47-8 | CRMG | TWA: 165 ppm | - |
| Silicato de Alumínio | 12141-46-7 | - | - | - |

NR-15 (Norma Regulamentadora nº 15)
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist
CRMG: Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines
TWA: Time-Weighted-Average

8.3 Equipamentos de proteção individual:

Mãos: Usar luvas de borracha.
Olhos: Usar óculos de proteção.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

9.1 Estado Físico

Líquido viscoso.

9.2 Cor

Branco

9.3 Odor

Característico

9.4 pH

Não aplicável

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

9.5 Temperatura específicas ou faixas de temperatura para mudança de estado físico Não aplicável

9.6 Ponto de Ebulição Não aplicável

9.7 Ponto de Fusão Não aplicável

9.8 Ponto de fulgor Não aplicável

9.9 Limite de Explosividade Inferior Não aplicável

9.10 Limite de Explosividade Superior Não aplicável

9.11 Gravidade Específica Não aplicável

9.12 Pressão de Vapor Não aplicável

9.13 Temperatura de Auto-ignição Não aplicável

9.14 Densidade 1,02 – 1,04 g/cm³

9.15 Solubilidade em Água Solúvel

9.16 Autoinflamabilidade Não aplicável

9.17 Teor de Ativos Não aplicável

9.18 Viscosidade 80.000 cPs <

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Estabilidade Química O produto é estável a temperatura ambiente, sob condições normais de uso e armazenagem.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

10.2 Condições a evitar Temperaturas superiores a 50 °C e exposição direta a luz solar.

10.3 Produtos perigosos da decomposição Não há liberação de gases tóxicos e irritantes.

10.4 Reatividade Nenhuma.

10.5 Possibilidade de reações perigosas Nenhuma.

10.6 Materiais ou substâncias incompatíveis Nenhum.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

11.1 Efeitos Locais O produto pode causar irritação local, dependendo da forma de contato e outros sintomas conforme descrito no Item 2 desta ficha.

11.2 Toxicidade Aguda

| Nome | Rota | Espécie | Valor |
|----------------------------|----------|---------|----------------------------|
| Produto | Cutânea | - | Estimado DL50 > 5000 mg/Kg |
| Produto | Oral | - | Estimado DL50 > 5000 mg/Kg |
| Hidrocarbonetos Alifáticos | Derme | Coelho | DL50 > 3.160 mg/kg |
| Hidrocarbonetos Alifáticos | Inalação | Rato | CL50 > 3.0 mg/L |
| Hidrocarbonetos Alifáticos | Ingestão | Rato | DL50 > 5.000 mg/kg |

11.3 Corrosão da Pele/Irritação Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

11.4 Dano ocular grave/Irritação Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

11.5 Sensibilização da Pele

Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

11.6 Mutagenicidade

Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

11.7 Carcinogenicidade

Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

11.8 Toxicidade Crônica

Baseado nas informações disponíveis, o produto não possui classificação para este critério.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1 Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto

Mobilidade: Não aplicável

Comportamento ambiental: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para esse produto.

Degradabilidade:

| Produto | CAS | Método | Valor | Tempo |
|----------------------------|------------|------------|-------|---------|
| Hidrocarbonetos alifáticos | 64742-47-8 | OECD 301 E | 74% | 28 dias |

OECD: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Bioacumulação: Não aplicável

Ecotoxicidade: Não aplicável

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13.1 Métodos de tratamento e disposição

Produto: Descartar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgãos competentes.

Restos de produtos: Não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso. Dependendo da quantidade não utilizada, armazenar

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

adequadamente para uma nova aplicação. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: As embalagens vazias deverão ser armazenadas em local seguro para posterior devolução no estabelecimento comercial onde foi adquirida dentro do prazo de um ano. Não queime nem enterre as embalagens.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

14.1 *Regulamentações nacionais e internacionais Terrestre/Hidroviário/Aéreo*

Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte.

15 – REGULAMENTAÇÕES

15.1 *Regulamentos Nacionais*

Produto saneante notificado na ANVISA Nº 25351.363409/2020-37, conforme legislação vigente.

15.2 *Regulamentos Internacionais*

Contacte a EVC Industrial para mais informações.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações contidas nesta FISPQ foram obtidas de fontes idôneas e baseadas em experiências anteriores, referindo-se a este produto específico e tendo validade quando utilizadas de acordo com as orientações do rótulo.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Nr. Revisão: 02 | Emissão/Data da revisão: 21/09/2021 | Data da edição anterior: 26/01/2021 | Código: FISPQ-SGQ-44 |
|-----------------|--|--|----------------------|

ND: Não Determinada

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional.

LD50: dose letal para 50% da população infectada.

LC50: concentração letal para 50% da população infectada.

CAS: Chemical Abstracts Service.

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho.

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para uma exposição contínua de 15 minutos.

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional. ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

AEL: é o limite de exposição aceitável. Em lugares onde os limites de exposição ocupacional imposto por órgãos governamentais forem menores que o AEL, estes limites devem ter preferência.